



Jampilen RP-120Ls

ترپلیمر

توضیحات:

"Jampilen RP-120Ls" یک ترپلیمر پلی پروپیلن با قابلیت دوخت پذیری است. این گرید برای کواکستروژن فیلم های پلی پروپیلن آرایش یافته در دو جهت (BOPP) طراحی شده است و دارای فرمولاسیون پایدار کننده استاندارد است اما قادر کلسیم استغارات می باشد. "Jampilen RP-120Ls" RP-120Ls شفافیت و جلای عالی و قابلیت دوخت حرارتی فوق العاده ای دارد. فیلم های تهیه شده از "Jampilen RP-120Ls" حاوی آنتی بلاک جهت بهبود فرآیند پذیری است "Jampilen RP-120Ls" برای تولید فیلم های BOPP کواکسترود برای بسته بندی پنیر، محصولات قنادی و گوشتی مناسب می باشد. این گرید در کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب می باشد.

روش (های) فرآیندی:

فیلم BOPP
اکستروژن فیلم

خصوصیات ویژه:

شفافیت بسیار بالا
جلای عالی
دوخت پذیری حرارتی خوب
 مقاومت بالا در برابر اکسیژن، رطوبت، چربی ها و روغن ها
ترپلیمر

کاربردها:

لایه دوخت پذیر فیلم های آرایش یافته و آرایش نیافته
بسته بندی مواد غذایی، مواد آرایشی، پوشک و سیگار
فیلم شرینک از BOPP کواکسترود شده برای بسته بندی پنیر، محصولات قنادی و گوشتی
انواع فیلم با قابلیت تنفس، فیلم جهت لایه گذاری و فیلم جهت لوازم التحریر
غذایی

تاییدیه:

خواص	مقدار	واحد	روش سنجش
فیزیکی			
سرعت جریان مذاب (230 °C, 2/16 Kg)	۶	g/10min	ASTM D1238
چگالی	۰.۹	g/cm³	ASTM D1505
mekanik			
مدول خمشی	۶۵۰	MPa	ASTM D790
مقاومت کششی در نقطه تسليم	۲۲	MPa	ASTM D638
ازدیاد طول کششی در نقطه تسليم	۱۲	%	ASTM D638
مقاومت ضربه آیزود قطعه ناج دار (23 °C)	۸۰	J/m	ASTM D256
حرارتی			
دمای ذوب (DSC)	۱۳۶	°C	ASTM D3417
دمای نرمی واپکت (10N)	۱۱۸	°C	ASTM D1525
(0.46 MPa) HDT	۶۵	°C	ASTM D648
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 °C)	۵۰۰	hour	ASTM D3012
نوری			
کدورت (20 μm)	۱	%	ASTM D1003
جلاء	۸۵	---	ASTM D2543

آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرجزاده، بلوار ایوانک، خیابان فلامک شمالی، بلاک ۵
تلفن: ۰۲۱-۸۴۲۸۶۰۰ - تکمیل: ۰۲۱-۸۸۵۶۷۱۰۰
پست الکترونیکی: info@jppc.ir
www.jppc.ir